

MCWX2GD

DINAMOMETRI A SINGOLA SICUREZZA SERIE MCWX2GD



Dinamometri per applicazioni di pesatura in zone ATEX classificate a rischio di esplosione (ZONA 1 e 21, 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2G IIC T4 Gb X e Ex II 2D IIIC T197°C Db X.

Il sistema a singola sicurezza li rende idonei per il sollevamento del carico e la pesatura. Struttura completamente in acciaio INOX, con grado di protezione IP65.

INGOMBRO VERTICALE RIDOTTO per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento.

Predisposto per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore.

CARATTERISTICHE

- Singola sicurezza, per sollevamento del carico e pesatura.
- Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Indicatore con tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.
- Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto ed icone per indicazione funzioni attive.
- Precisione: +/- 0,1% del fondo scala.
- Costruzione estremamente robusta, in acciaio INOX IP65.
- Grigli GR3 (GR6 per il 3T e 6T) inferiore e superiore di serie.
- Set-Up e calibrazione digitale, programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperatura di funzionamento: -10 /+40 °C.
- Filtro digitale anti oscillazione e vibrazione, regolabile.
- Autospegnimento per risparmio energetico, programmabile.
- Batteria ermetica estraibile con autonomia 160 ore, ricaricabile in zona sicura.
- Caricabatterie 230Vac 50Hz in dotazione, utilizzabile solo in zona sicura.

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento.
- Tara semiautomatica.
- Tara preimpostata.
- Selezione tara da archivio, con 10 memorie.
- Codice ID.1 e Codice ID.2 a 10 cifre.
- Comando funzione selezionabile.
- Accensione/spengimento.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione HR x 10.
- Netto/Lordo.
- Conversione lb/kg.
- Totalizzazione pesi, con 10 registri di memoria.
- Formulazione.
- Contapezzi, con funzione di introduzione PMU conosciuto.
- Hold.

OPZIONI E ACCESSORI

- Pacco batteria ricaricabile aggiuntivo, per utilizzo del dinamometro 24/24h.
- Campanella di raccordo.
- Gancio inferiore girevole.
- Certificato di taratura.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCWX2GD600-1	600	0,2	--	0,1
MCWX2GD1T5-1	1500	0,5	--	0,2
MCWX2GD3T-1	3000	1	--	0,5
MCWX2GD6T-1	6000	2	--	1
MCWX2GD600M-1 M	600	--	0,2	--
MCWX2GD1T5M-1 M	1500	--	0,5	--
MCWX2GD3TM-1 M	3000	--	1	--
MCWX2GD6TM-1 M	6000	--	2	--

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE