

JB4QIP69K

"JB4QIP69K": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA A 4 INGRESSI, IN ACCIAIO INOX E CON PROTEZIONE IP68/IP69K



Scatola di giunzione in acciaio INOX AISI 304 con grado di protezione IP68/IP69K da acqua e polveri, dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione di 4 celle.

Scheda di equalizzazione con trimmer di regolazione del segnale, per un'equalizzazione precisa e affidabile.

La staffa di fissaggio reversibile permette di appendere la scatola di giunzione a parete, risparmiando spazio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in acciaio INOX AISI 304 (AISI 316 a richiesta)
- Grado di protezione: IP68/IP69K
- Valvola anticondensa IP69K di serie
- Pressacavi metallici
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc
- Massima corrente in ingresso: 700mA
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C
- 4 ingressi cella su connettore a vite
- Dimensioni: 221x105x39mm (lxwxh)
- NOTA: disponibile in versione ATEX su richiesta.

Altro

- Facile da igienizzare con getti d'acqua
- Altezza regolabile per aumentare lo spazio per la pulizia



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE